

2-Säulenhebebühne CL-2.40-F



- Grundrahmenfreie elektrohydraulische Hebebühne
- Stabiles Abdeckblech als Überfahrtschutz zwischen den Säulen am Boden
- Original "Duro" Hydraulikaggregat
- Sicherheitsklinken elektromechanisch betätigt
- Sicherheitsabschaltung
- Alle Tragarme doppelt teleskopierbar
- Kurze Tragarme 180° schwenkbar
- **Idealer Aufnahmebereich von Smart bis zum Transporter mit langem Radstand**
- Niedriger Unterschwenkbereich
- Türschutz an beiden Säulen
- Große Durchfahrbreite
- Konisch fein verzahnte Tragarmarretierung, automatisch und manuell entriegelbar
- Sicherheitstaster für einfache Bedienung
- Signalton-Sicherung ab dem CE-Stop
- Stehende Hubzylinder in den Säulen
- Asymmetrische Tragarme für große Türöffnungswinkel
- Wartungs- und verschleißarm
- Pulverbeschichtete Oberflächen
- Optional mit 230 V Aggregat lieferbar

Technische Daten

Tragfähigkeit, kg	4000
Unterschwenkhöhe, mm	96
Hubhöhe max., mm	1860
Säulenhöhe, mm	2850
Säulenabstand, mm	2861
Motorleistung, kW	2,2
Elektroanschluss, V/Hz	400/50
Gewicht, kg	800
Art.-Nr.	110064040

Lieferumfang

- Hebebühne wie abgebildet
- Permanentmagnet für Notablass
 - 1 Satz Tragtellererhöhungen à 50 mm
 - 1 Satz Tragtellererhöhung à 100 mm

Optional

Transporteraufnahmen (graue Säule) 1 Satz (= 2 St.)	
U-Aufnahme - Art.-Nr.	100415007
V-Aufnahme - Art.-Nr.	100415009
Zapfen-Aufnahme - Art.-Nr.	100415011

Transporteraufnahmen (blaue Säule) 1 Satz (= 2 St.)	
U-Aufnahme - Art.-Nr.	110415015
V-Aufnahme - Art.-Nr.	110415016
Zapfen-Aufnahme - Art.-Nr.	110415017

