

2-Säulenhebebühne CL-2.55



- Grundrahmenfreie elektrohydraulische Hebebühne
- Verwindungsfeste Säulenprofile mit stabilem Querträger
- Stehend direkt wirkende Hubzylinder, keine Kraftumlenkung
- Original "Duro" Hydraulikaggregat auf Schwingungsdämpfer gelagert
- Konisch fein verzahnte Tragarmarretierung, automatisch und manuell entriegelbar
- Sicherheitsklinken elektromechanisch betätigt
- Sicherheitsabschaltung
- Symmetrische dreiteilige Tragarme
- Niedriger Unterschwenkbereich
- Große Durchfahrbreite
- Türschutz an beiden Säulen
- Sicherheitstaster für einfache Bedienung
- Wartungs- und Verschleißarm
- Pulverbeschichtete Oberflächen
- Signalton-Sicherung ab dem CE-Stop
- Optional mit 230 V Aggregat lieferbar

Technische Daten

Tragfähigkeit, kg	5500
Unterschwenkhöhe Tragteller, mm	85
Unterschwenkhöhe Tragarm, mm	108
Hubhöhe max., mm	1985
Säulenhöhe, mm	5002
Auszug Tragarme, mm	890-1640
Durchfahrbreite, mm	2748
Lichte Breite zw. Säulen, mm	3004
Hubzeit ca., s	55
Motorleistung, kW	2,2
Elektroanschluss, V/Hz	400/50
Gewicht, kg	996
Art.-Nr.	110064042

Lieferumfang

- Hebebühne wie abgebildet
- Permanentmagnet für Notablass
- 1 Satz Tragtellererhöhungen à 50 mm
- 1 Satz Tragtellererhöhungen à 100 mm
- 1 Satz Tragtellererhöhungen à 150 mm

Optional

- Transporteraufnahmen 1 Satz (= 2 Stück)
- U-Aufnahme - Art.-Nr. 100415007
- V-Aufnahme - Art.-Nr. 100415009
- Zapfen-Aufnahme - Art.-Nr. 100415011

