



Datenblatt Klimaservicegerät

OK CLIMA 404

vollautomatisch für die Kältemittel R 404a oder R 407c

Garantie + Austauschservice
" 2 Jahre Herstellergarantie und Austauschservice im Bedarfsfall bei Reparaturen. "



OK CLIMA 404
für R 404a/R 407c - Art-Nr: KSG-056

Vollautomatisches Klimaservicegerät für Kühlfahrzeuge und mobile Kälteanlagen OK CLIMA 404

lieferbar für R 404a oder R 407c-Kältemittel

Ein Gerät, speziell entwickelt zur Wartung von mobilen Kälteanlagen in Kühlfahrzeugen. Auch verwendbar für stationäre Kühlanlagen mit den Kältemitteln R404a oder R407c.

Beste Qualität und höchste Zuverlässigkeit

Made in Italy

Das OK CLIMA 404 ist ein robustes Modell für den professionellen Einsatz.



• Die Highlights des OK CLIMA 404

- leicht und schnell zu bedienendes Tastaturfeld, großes LCD-Grafikdisplay
- automatischer Ablauf zur Vermeidung von Bedienerfehlern
- exakte Kältemittelbefüllung durch hochpräzise elektronische Waage
- zeitgesteuerte automatische Ölbefüllung
- geeignet für Kälteanlagen mit Füllmengen bis zu 12 kg
- interner Behälter für 30 kg Kältemittel
- ölfreier Kompressor
- Dichtheitsprüfung/Lecksuche mit Stickstoff/Formiergas integriert (Kit erforderlich)
- USB-Anschluss für Software-Updates und Datendownloads
- eigene Datenbank mit 100 freien Speicherplätzen
- Benutzermanagement für 10 User
- Thermodrucker mit grafischem Ausdruck zur Protokollierung optional erhältlich
- optimierte Geräteabmessungen sparen Platz
- lenkbare Hinterräder mit Feststellbremse
- große vollgummibereifte Vorderräder für leichtes Bewegen
- 3 m lange Serviceschläuche
- leistungsstarke Vakuumpumpe
- Wechsel des Filtertrockners erst nach ca. 130 kg Kältemitteldurchlauf
- Ölwechsel an der Vakuumpumpe nach ca. 100 Betriebsstunden



Products for professional car service

► www.werkstattausruestung-service.de

• Technische Daten

Kältemittel:	R 404 a oder R 407 c
Serviceablauf:	automatisch oder manuell
Spannungsversorgung:	220 V / 50 Hz
Kältemittelflasche / -behälter:	30 kg
Flaschen- / Behälterheizung:	nein
Kompressor:	300 g/min
Vakuumpumpe:	720 l/min
Genauigkeit Waage:	+/- 5 g
Lecksuche mit Stickstoff / Formiergas:	integriert (Kit erforderlich)
Display:	LCD-Grafikdisplay
Drucker:	optional erhältlich
Fahrzeugdatenbank:	100 freie Speicherplätze
Schnittstelle:	USB
Schlauchlänge:	3 m
Abmessungen:	59 cm x 61 cm x 112 cm
Gewicht:	90 kg

• Lieferumfang

- Klimatechservicegerät
- HD- und ND- Schlauch, je 3 m
- HD- und ND- Anschluß 5/16" mit Hahn
- HD- und ND- Anschluß 1/4"SAE mit Hahn
- Elektroanschlusskabel
- 2 Haken für die Schläuche
- deutsche Bedienungsanleitung

• Zubehör + Optionen

Druckerkit zum Nachrüsten

Art-Nr: KL-351



Komplettsatz zur Lecksuche mit Formiergas inkl. Druckminderer, Formiergasflasche und elektr. Lecksucher für Kältemittel R134a und R1234yf

Art-Nr: KL-349

