

2-Säulenhebebühne LHB-2.60



- Grundrahmenfreie elektrohydraulische Hebebühne
- Verwindungsfeste Säulenprofile mit stabilem Querträger
- Stehend direkt wirkende Hubzylinder, keine Kraftumlenkung
- Original "Duro" Hydraulikaggregat auf Schwingungsdämpfer gelagert
- Konisch fein verzahnte Tragarmarretierung, automatisch und manuell entriegelbar
- Sicherheitsklinken elektromechanisch betätigt
- Sicherheitsabschaltung
- Symmetrische dreiteilige Tragarme
- Niedriger Unterschwenkbereich
- Große Durchfahrbreite
- Türschutz an beiden Säulen
- Sicherheitstaster für einfache Bedienung
- Wartungs- und Verschleißarm
- Pulverbeschichtete Oberflächen
- Signalton-Sicherung ab dem CE-Stop

Technische Daten

Tragkraft, kg	6000
Unterschwenkhöhe Tragteller, mm	85
Unterschwenkhöhe Tragarm, mm	108
Hubhöhe max., mm	1985
Säulenhöhe, mm	5002
Auszug Tragarme, mm	890-1640
Durchfahrbreite, mm	2748
Lichte Breite zw. Säulen, mm	3004
Hubzeit ca., s	55
Motorleistung, kW	2,2
Elektroanschluss, V/Hz	400/50
Gewicht, kg	1200
Verpackung (LxBxH), mm	3500x700x1100
Art.-Nr.	110064062

Lieferumfang

- Hebebühne wie abgebildet
- Permanentmagnet für Notablass
 - 1 Satz Tragtellererhöhungen à 50 mm
 - 1 Satz Tragtellererhöhungen à 100 mm
 - 1 Satz Tragtellererhöhungen à 150 mm

Optional

- Transporteraufnahmen 1 Satz (= 2 Stück)
- U-Aufnahme - Art.-Nr. 110415020
 - V-Aufnahme - Art.-Nr. 110415018
 - Zapfen-Aufnahme - Art.-Nr. 110415019

