

Doppelscherenhebebühne LSB-3.5-SLE



- elektrohydraulische Doppelscherenbühne zur einfachen Montage auf dem Werkstattboden
- Fahrzeugaufnahme durch arretierbare Auffahrampen verlängerbar
- niedrige Überfahrhöhe
- große Hubhöhe
- absolute Türfreiheit
- geringer Platzbedarf
- keine starre Verbindung zwischen den Scheren-sektionen
- elektronische Gleichlaufüberwachung
- Sicherheits- und Überlastventile im Hydrauliksystem
- doppelte Sicherheit durch redundantes Zylinder-system und zusätzliche elektr. Gleichlaufüber-wachung
- variabel aufstellbares Bedienelement mit LED-Statusanzeige für alle Funktionen
- verschleißarme Lagerung der Scherengelenke
- RAL 9005

Technische Daten

Tragkraft, kg	3500
Hubhöhe max., mm	1900
Auffahrhöhe, mm	110
Aufnahmelänge, mm	1547-2080
Fahrschienenbreite, mm	650
Gesamtbreite max., mm	2100
Hubzeit ca., s	60
Luftbedarf, bar	6-8
Motorleistung, kW	2,6
Elektroanschluss, V/Hz/Ph	400/50/3
Gewicht, kg	1050
Art.-Nr.	102000018

Lieferumfang

- Doppelscherenbühne wie abgebildet
- 1 Satz Universalgummiauflagen
 - Versorgungsleitungen ca. 3,5 m
 - Abdeckbleche für Versorgungsleitungen zum Bedienelement

Optional

- SUV-Traverse, Art.-Nr. 500033114
- Auffahrrampe 1000x500x40, Art.-Nr. 500150000

