



Datenblatt Radwuchtmaschine MONOLITH WB

für Pkw



GEISLER MONOLITH WB
Art-Nr: WM-061

Pkw-Radauswuchtmaschine, Radwuchtgerät GEISLER MONOLITH WB

Radauswuchtmaschine in modernem Design mit LCD-Monitor, Lasermessarm zur automatischen Übernahme der Raddaten, mit pneumatischer Radeinspannung, geeignet für den professionellen Reifenservice.

Beste Qualität und höchste Zuverlässigkeit

Made in Europe

Maschine und alle Komponenten vollständig aus europäischer Produktion.

• Produktdetails

Die Maschine ist mit einem modernem Lasermessarm ausgestattet, der eingegebene Daten speichert und die exakte Gewichtspositionierung anzeigt. Die Maschine verfügt über ein automatisches, berührungsloses Messsystem für die geometrischen Radparameter, sie erkennt die Art der Felge basierend auf eingegebenen Parametern. Das völlig neue Betriebssystem, das auf zwei Tasten und einem Rad als Auswahlcursor basiert, macht die Bedienung sehr intuitiv.

• Die Merkmale der MASTER PLUS WB

- Lasermessarm zur berührungslosen Ermittlung der Raddaten
- berührungslose Erfassung der Radbreite mit Ultraschall-Sonar
- Gewichte positionierung mittels Laser
- LCD-Monitor, optional Touchscreen-Monitor gegen Aufpreis erhältlich
- Sprachsynthesizer
- Bedienung über 2 Tasten und dem Rad als Auswahlcursor
- Hinterspeichen Platzierung
- pneumatische Spannvorrichtung
- Radschutzbogen

• Lieferumfang

- Maschine mit Radschutzbogen
- Satz Zentrierkonen
- Bedienungsanleitung



ergonomische Gewichteablage



automatische Raddatenerfassung

! Die MASTER PLUS WB besitzt eine pneumatische Spannvorrichtung mit Fußpedal-Betätigung



Products for professional car service

► www.werkstattausruestung-service.de

• Technische Daten

Felgendurchmesser:	10" - 30"
Felgenbreite:	2" - 15"
Radgewicht:	70 kg
Auswuchtgenauigkeit:	1 g
Messdrehzahl:	140 U/min
Leistung des Antriebsmotors:	80 W
Eingabe des Raddurchmessers:	Lasermessarm
Eingabe des Abstands:	Lasermessarm
Eingabe der Radbreite:	Ultraschall-Sonar
Gewichtspositionierung:	Laser
Hinter-Speichen-Platzierung:	ja
Spracherkennung:	ja
Anzeige:	LCD-Monitor, optional Touchscreen
Bedienung:	2 Tasten und Rad als Auswahlcursor
Spannvorrichtung:	pneumatisch
Druckluftversorgung:	8 - 10 bar
Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Abmessungen (L x B x H) in mm:	1000/1170/1450
Gewicht:	120 kg

• Zubehör + Optionen

Auswuchtgewichtezange "Profi"

Art-Nr: ZWM-061




Distanzhülse für Lkw-Konus

ArtNr: ZWM-060

Zentrierkonus
95 - 132 mm

ArtNr: ETWM-018

Zentrierkonus
122 - 174 mm

ArtNr: ETWM-019



Standardlieferfarben sind blau und rot. Möchten Sie die Maschine in grau oder einer anderen Farbe geliefert bekommen, kontaktieren Sie uns vorab. Wenn Sie uns nicht kontaktieren und keine Farbe angeben, liefern wir immer in blau!

