



# Datenblatt Radwuchtmaschine EVOLUTION WB

für Pkw



GEISLER EVOLUTION WB  
Art-Nr: WM-068

## Pkw-Radauswuchtmaschine, Radwuchtgerät GEISLER EVOLUTION WB

Radauswuchtmaschine in modernem Design mit LED-Touchpanel, mit automatischer Übernahme der Raddaten und pneumatischer Radeinspannung, geeignet für den professionellen Reifenservice.

Beste Qualität und höchste Zuverlässigkeit

### Made in Europe

Maschine und alle Komponenten vollständig aus europäischer Produktion.

#### • Produktdetails

Eine moderne Auswuchtmaschine mit **Lasermessarm** zur Erfassung der Radparametern und **Anzeige** der Gewichtepositionierung. Die Maschine verfügt über ein **integriertes Ultraschall-Sonar** zur berührungslosen Messung und Erfassung der Radbreite und ist mit einer **pneumatischen Spannvorrichtung** ausgestattet.

#### • Die Merkmale der EVOLUTION WB

- Lasermessarm zur berührungslosen Ermittlung der Raddaten
- Ultraschall-Sonar zur berührungslosen Messung und Erfassung der Radbreite
- Gewichtepositionierung mittels Laser
- LED-Touchpanel
- Hinterspeichen Platzierung
- pneumatische Spannvorrichtung
- Radschutzbogen

#### • Lieferumfang

- Maschine mit Radschutzbogen
- Satz Zentrierkonusen
- Bedienungsanleitung



LED-Touchpanel zur Steuerung



automatische Raddatenerfassung

! Die EVOLUTION WB besitzt eine pneumatische Spannvorrichtung mit Fußpedal-Betätigung



Products for professional car service

▶ [www.werkstattausruestung-service.de](http://www.werkstattausruestung-service.de)

| • Technische Daten             |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Felgendurchmesser:             | 10" - 30"             |
| Felgenbreite:                  | 2" - 15"              |
| Radgewicht:                    | 70 kg                 |
| Auswuchtgenauigkeit:           | 1 g                   |
| Messdrehzahl:                  | 140 U/min             |
| Leistung des Antriebsmotors:   | 80 W                  |
| Eingabe des Raddurchmessers:   | Lasermessarm          |
| Eingabe des Abstands:          | Lasermessarm          |
| Eingabe der Radbreite:         | Ultraschall-Sonar     |
| Gewichtpositionierung:         | Laserspositionierung  |
| Hinter-Speichen-Platzierung:   | ja                    |
| Spracherkennung:               | nein                  |
| Anzeige:                       | LED-Touchpanel        |
| Bedienung:                     | Touchpanel und Tasten |
| Spannvorrichtung:              | pneumatisch           |
| Druckluftversorgung:           | 8 - 10 bar            |
| Spannungsversorgung:           | 230 V / 50 Hz         |
| Abmessungen (L x B x H) in mm: | 880/1070/1500         |
| Gewicht:                       | 90 kg                 |

Standardlieferfarben sind blau und rot. Möchten Sie die Maschine in grau oder einer anderen Farbe geliefert bekommen, kontaktieren Sie uns vorab. Wenn Sie uns nicht kontaktieren und keine Farbe angeben, liefern wir immer in blau!



• Zubehör + Optionen

Auswuchtgewichtezange "Profi"

Art-Nr: ZWM-061




Distanzhülse für Lkw-Konus

ArtNr: ZWM-060



Zentrierkonus  
95 - 132 mm

ArtNr: ETWM-018



Zentrierkonus  
122 - 174 mm

ArtNr: ETWM-019

