



*New Generation*

## Funktionsübersicht und Vergleich Klimaservicegeräte



	BASIC NG	ADVANCE NG	EVOLUTION NG	MASTER NG
	Preisbrecher	Standardmodell	Profimodell	Highend-Gerät
Kältemittel	R 134a oder R 1234yf			
Kältemittelbehälter	10 kg	12 kg	12 kg	22 kg / 12 kg
Länge der Befüllschläuche	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m
HD / ND- Ventile	manuelle Hähne	manuelle Hähne	automatische Ventile	automatische Ventile
Frischölzugabe	zeitgesteuert	zeitgesteuert	mit Waage	mit Waage
UV-Kontrastmittelzugabe	nein	zeitgesteuert	mit Waage	mit Waage
Drucker	optional	ja	ja	ja
Anzeige	LCD-Grafikdisplay	4,3" Touchscreen-Display	4,3" Touchscreen-Display	4,3" Touchscreen-Display
Behälterheizung	BST-System *	zuschaltbar	zuschaltbar	zuschaltbar
Elektro-und Hybridfahrzeuge	ja	ja	ja	ja
Datenbank	Pkw, Lkw, Landwirtschaft	Pkw, Lkw Landwirtschaft	Pkw, Lkw Landwirtschaft	Pkw, Lkw Landwirtschaft
frei belegbare Speicherplätze	nein	200	200	200
User-Management	nein	6 Benutzer	6 Benutzer	6 Benutzer
interne Spülfunktion	ja	ja	ja	ja
Statusanzeige	nein	nein	ja	ja
Niveauprüfung /Neigungssensor	nein	nein	optional	ja
Schnittstellen	USB	USB	USB	Ethernet + USB
Spülen mit Kältemittel	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT
Recycling-Spülen gem. VW / AUDI	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT
Lecktest/-suche mit N <sub>2</sub> / N <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT
integrierte Kältemittelanalyse	nein	optional	optional	optional

\* BST-optimiertes System zur schnelleren Befüllung mit Kältemittel ohne Heizung



New Generation

## Funktionsübersicht und Vergleich Klimaservicegeräte



	ADVANCE DUAL	EVOLUTION DUAL	MASTERN DUAL	RR1501BUS	COUNTRY CLIMA
	Standard 2-Gas-Gerät	Profi 2-Gas-Gerät	Profi 2-Gas-Gerät gleichzeitig	BUS	Land-und Forstwirtschaft
Kältemittel	R 134a + R 1234yf	R 134a + R 1234yf	R 134a + R 1234yf	R 134a	R 134a oder R 1234yf
Kältemittelbehälter	2 x 10,5 kg	2 x 10,5 kg	2 x 10 kg	30 kg	10 kg
Länge der Befüllschläuche	3,00 m	3,00 m	2 x 6,00 m	3,00 m	5,00 m
HD / ND- Ventile	manuelle Hähne	automatische Ventile	automatische Ventile	manuelle Hähne	manuelle Hähne
Frischölzugabe	mit Waage	mit Waage	mit Waage	mit Waage	zeitgesteuert
UV-Kontrastmittelzugabe	nein	nein	mit Waage	nein	nein
Drucker	ja	ja	2 x serienmäßig	ja	ja
Anzeige	LCD-Grafikdisplay	7" Touchscreen-Display	2 x 4,3" Touchscreen-Display	4,3" Touchscreen-Display	LCD-Grafikdisplay
Behälterheizung	BST-System *	BST-System *	2 x zuschaltbar	zuschaltbar	automatisch
Elektro-und Hybridfahrzeuge	ja	ja	ja	ja	nein
Datenbank	ja	ja	ja	Pkw, Lkw, Landwirtschaft	Pkw, Lkw, Landwirtschaft
frei belegbare Speicherplätze	100	100	200	200	nein
User-Management	10 Benutzer	10 Benutzer	6 Benutzer	6 Benutzer	nein
interne Spülfunktion	ja	ja	ja	ja	ja
Statusanzeige	nein	nein	ja (2 x)	ja	nein
Niveauprüfung /Neigungssensor	nein	nein	ja	nein	nein
Schnittstellen	USB	USB	2 x Ethernet + USB	USB	USB
Spülen mit Kältemittel	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT
Recycling-Spülen gem. VW / AUDI	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT
Lecktest/-suche mit N <sub>2</sub> / N <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT
integrierte Kältemittelanalyse	optional	optional	optional	nein	nein

\* BST-optimiertes System zur schnelleren Befüllung mit Kältemittel ohne Heizung