



New Generation

Funktionsübersicht und Vergleich Klimageschäftsgeräte 2024



	BASIC NG	ECON NG	ADVANCE NG	EVOLUTION NG	MASTER NG
	Der Preisbrecher	Das Einsteigermodell	Das Standardmodell	Das Profimodell	Das Highend-Gerät
Kältemittel	R 134a oder R 1234yf				
Kältemittelbehälter	10 kg	10 kg	12 kg	12 kg	12 kg
Länge der Befüllschläuche	3,00 m				
HD-/ND-Ventile	manuelle Hähne	manuelle Hähne	manuelle Hähne	automatische Ventile	automatische Ventile
Frischölzugabe	zeitgesteuert	zeitgesteuert	zeitgesteuert	mit Waage	mit Waage
UV-Kontrastmittelzugabe	nein	nein	zeitgesteuert	mit Waage	mit Waage
Drucker	optional	ja	ja	ja	ja
Anzeige	LCD-Grafikdisplay	LCD-Grafikdisplay	4,3" Touchscreen-Display	4,3" Touchscreen-Display	4,3" Touchscreen-Display
Behälterheizung	BST-System*	BST-System*	zuschaltbar	zuschaltbar	zuschaltbar
Elektro- und Hybridfahrzeuge	ja	ja	ja	ja	ja
Datenbank	Pkw, Lkw, Landwirtschaft				
frei belegbare Speicherplätze	nein	nein	200	200	200
User-Management	nein	nein	6 Benutzer	6 Benutzer	6 Benutzer
interne Spülfunktion	ja	ja	ja	ja	ja
Statusanzeige	nein	nein	nein	ja	ja
Niveauprüfung/Neigungsanzeige	nein	nein	nein	optional	ja
Ethernet-Anschluss	nein	nein	USB	USB	Ethernet + USB
Spülen mit Kältemittel	ja mit KIT				
Recyclingspülen gem. VW/AUDI	ja mit KIT				
Lecktest/-suche mit N ₂ /N ₂ H ₂	ja mit KIT				
integrierte Kältemittelanalyse	nein	nein	optional	optional	optional

*BST-optimiertes System zur schnellen Befüllung mit Kältemittel ohne Heizung



New Generation

Funktionsübersicht und Vergleich Klimatechservicegeräte 2024



	ADVANCE DUAL	EVOLUTION DUAL	MASTER DUAL	RR 1501 BUS	COUNTRY CLIMA	OK CLIMA 404
	Das Standard-2-Gas-Gerät	Das Profi-2-Gas-Gerät	Profi-2-Gas-Gerät (gleichzeitig)	BUS	Land- und Forstwirtschaft	Kühlfahrzeuge
Kältemittel	R 134a + R 1234yf	R 134a + R 1234yf	R 134a + R 1234yf	R 134a	R 134a oder R 1234yf	R 404a / R 407c
Kältemittelbehälter	2 x 10,5 kg	2 x 10,5 kg	2 x 10 kg	30 kg	10 kg	30 kg
Länge der Befüllschläuche	3,00 m	3,00 m	6,00 m	3,00 m	5,00 m	3,00 m
HD-/ND-Ventile	manuelle Hähne	automatische Ventile	automatische Ventile	manuelle Hähne	manuelle Hähne	manuelle Hähne
Frischölzugabe	mit Waage	mit Waage	mit Waage	mit Waage	zeitgesteuert	zeitgesteuert
UV-Kontrastmittelzugabe	nein	nein	mit Waage	nein	nein	nein
Drucker	ja	ja	2 x serienmäßig	ja	ja	optional
Anzeige	LCD-Grafikdisplay	7" Touchscreen-Display	2 x 4,3" Touchscreen-Display	4,3" Touchscreen-Display	LCD-Grafikdisplay	LCD-Grafikdisplay
Behälterheizung	BST-System*	BST-System*	2 x zuschaltbar	zuschaltbar	automatisch	nein
Elektro- und Hybridfahrzeuge	ja	ja	ja	ja	nein	nein
Datenbank	Pkw, Lkw, Landwirtschaft	Pkw, Lkw, Landwirtschaft	Pkw, Lkw, Landwirtschaft	Pkw, Lkw, Landwirtschaft	Pkw, Lkw, Landwirtschaft	Persönliche DB
frei belegbare Speicherplätze	100	100	200	200	nein	100
User-Management	10 Benutzer	10 Benutzer	6 Benutzer	6 Benutzer	nein	10 Benutzer
interne Spülfunktion	ja	ja	ja	ja	ja	nein
Statusanzeige	nein	nein	ja (2 x)	ja	nein	nein
Niveauprüfung/Neigungsanzeige	nein	nein	ja	nein	nein	nein
Ethernet-Anschluss	USB	USB	2 x Ethernet + USB	nein	nein	nein
Spülen mit Kältemittel	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	nein
Recyclingspülen gem. VW/AUDI	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	nein
Lecktest/-suche mit N ₂ /N ₂ H ₂	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT
integrierte Kältemittelanalyse	optional	optional	optional	nein	nein	nein

*BST-optimiertes System zur schnellen Befüllung mit Kältemittel ohne Heizung